

BACS DE RÉTRACTION POUR EMBALLAGE RÉTRACTABLE

- > Bacs de rétraction entièrement en acier inoxydable pour emballage rétractable
- > Plate-forme d'immersion avec rouleaux pour chargement et déchargement simplifiés
- > Niveau d'eau automatique et contrôle de température
- > Des roulettes pour encore plus de flexibilité



CARACTÉRISTIQUES BACS DE RÉTRACTION

	CONTENANCE D'EAU	PLATE-FORME D'IMMERSION	PROFONDEUR D'IMMERSION	DIMENSIONS (LxPxH)	POIDS	TENSION STANDARD*	CONSUMMATION ÉLECTRIQUE
HV 40/60	70 Ltr	570 x 400	250	700 x 620 x 1550	400-3-50 Hz	9 kw	105 kg
HV 55/75	140 Ltr	730 x 535	250	1018 x 755 x 1550	400-3-50 Hz	15 kw	135 kg

Dimensions en mm *Les machines peuvent être livrées avec toutes les tensions requises dans le monde

TABLE DE CONVERSION ANCIENNE ET NOUVELLE

	HENKOVAC NOUVEAU	HENKOVAC ANCIEN
COUVERCLE TRANSPARENT ET CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE		
MACHINES DE TABLES	T2	MINI+MAXI
MACHINES DE TABLES	T3	GASTRO+100i
MACHINES DE TABLES	T4	GASTROPRO+150i+153
MACHINES DE TABLES	T5	163
COUVERCLE TRANSPARENT ET CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE		
MACHINES MOBILES	M1	170i+193
MACHINES MOBILES	M2	200i+253
MACHINES MOBILES	M3	NOUVELLE: 163 VERSION MOBILE
COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE ET SURFACE DE TRAVAIL PLANE		
MACHINES MOBILES	M4	203
MACHINES MOBILES	M5	303
MACHINES MOBILES	M6	303 XL
COUVERCLE ET CHAMBRE EN ALUMINIUM		
MACHINES MOBILES	M7	200
MACHINES MOBILES	M8	300
MACHINES DOUBLE CLOCHE	D1	403XL
MACHINES DOUBLE CLOCHE	D3	453XL + 493XL
MACHINES DOUBLE CLOCHE	D4	503XL
MACHINES DOUBLE CLOCHE	D6	350
LIGNE DE CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE	Aucun changement	A5000
BAC DE RÉTRACTION	Aucun changement	HV 50/75
BAC DE RÉTRACTION	Aucun changement	HV 40/60
OPERCULEUSE À BARQUETTES	Aucun changement	TPS Mini
OPERCULEUSE À BARQUETTES	Aucun changement	TPS XL
OPERCULEUSE À BARQUETTES	Aucun changement	TPS 1000
OPERCULEUSE À BARQUETTES	Aucun changement	TPS 2000
THERMOFORMEUSES	Aucun changement	TH FLEX
THERMOFORMEUSES	Aucun changement	TH RIGID