

HENKOVAC TRAY SEALERS:

EENVOUDIGE MALWISSEL, ZEER TOEGANKELIJK,
GEMAKKELIJK SCHOON TE MAKEN

“Verpakken van vlees, groenten, fruit, kant-en-klaar maaltijden in praktische schalen met een professionele presentatie”

De TPS-1000 en 2000 zijn speciaal ontworpen voor eenvoudige en snelle wisseling van de uit relatief lichte componenten opgebouwde mal. De transparante kap biedt snelle en volledige toegang voor het wisselen van de mal, het verwisselen van de folie en het grondig reinigen van de machine. De TPS 2000 heeft 2 malen wat de productiecapaciteit verdubbelt ten opzichte van de TPS-1000, of flexibiliteit biedt met in- en uitschakelen van 2 verschillende malen. Dit vereist alleen wijziging van het programma op het bedieningspaneel naar een andere schaalafmeting. De TPS machines kunnen worden uitgerust met een speciale zuurstof beschermde Busch pomp voor het begassen > 21% zuurstof en met een fotocel voor het centreren van bedrukte film. De beladingsruimte kan worden uitgebreid, de uitvoerband kan worden gemotoriseerd en de besturing kan op andere machines worden aangesloten.

TRAY SEALER TPS 2000



SPECIFICATIES TRAY SEALERS

	MACHINE AFMETING	WERKHOOGTE	POMP	CYCLUS TIJD	VOLTAGE*	VERMOGEN	BENODIGDE LUCHTDRIJK	GEWICHT
TPS 1000	4350 x 1180 x 1550	850	100 m ³	10-15 sec	400V-3-50Hz	6 kW	6 bar max. 400ltr/min.	950 kg
TPS 2000	4750 x 1180 x 1550	850	160 m ³	10-15 sec	400V-3-50 Hz	10 kW	6 bar max. 400ltr/min.	1100 kg

	MAX SCHAAL GROOTTE	MAX. HOOGTE	MAX. BREEDTE FILM	MAX. DIAMETER FILM ROL	KERNDIAMETER FILMROL
TPS 1000	350 x 260	25 - 120	450	440	76
TPS 2000	2X 350 x 260	25 - 120	450	440	76

Afmeting in mm *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

MAXIMALE SCHAAL GROOTTE

MAL CONFIGURATIE TPS 1000 & TPS 2000 (LXB)		
1:1	350 x 260 x 120	
1:2	150 x 260 x 120	
1:3	120 x 260 x 120	
1:4	90 x 260 x 120	
1 x rond	Ø 260 x 120	
2 x rond	Ø 150 x 120	
3 x rond	Ø 120 x 120	
4 x rond	Ø 90 x 120	

Afmeting in mm

OPTIE TRAY SEALER

- > 100 m³ zuurstofbeveiligde vacuümpomp
- > Gemotoriseerde uitvoerband
- > Extra laadruimte, per meter