

HENKOVAC TIEFZIEHMASCHINEN: WELTKLASSE TIEFZIEHMASCHINEN FÜR FLEXIBELE UND UNBEUGSAME FILME

- > **Filmbreite: 285 - 320 - 355 - 420 mm**
- > **Abzug: 240 - 270 - 300 mm**

Die Produktlinien der Tiefziehmaschinen sind so entwickelt worden um den Bedarf für die Verarbeitungserfolge von kleinen bis zu medium Grössen zufrieden zu stellen. Das erfordert das beste Preis-/Qualitätsverhältnis in Darstellung, Hygiene, Qualität, Beständigkeit und Gebrauchsdauer. Das intuitive, gebrauchsfreundliche Kontrollsystem macht programmieren einfach, bietet passende Verwaltungsinformationen und sichert richtige Verarbeitung. Alle Teile sind gut zugänglich für leichte Versorgung und Reinigung. Die unkompromittierte Wahl von Qualitätsmaterialien und Entwurf macht uns sehr stolz um diese Reihe von Tiefziehmaschinen anbieten zu können.



Standard

- > Display ist eingestellt für Fernverbindung und wird durch Ethernet kontrolliert, um zum Beispiel die Software zu aktualisieren
- > Abstimmung für Peripheriegeräte wie zum Beispiel, Drucker, Füller oder Robotladegeräte
- > Kontrollierte Schrankheizung um Kondensation im elektrischen Stromkreis zu verhindern

Optional

	1	2	3
> Länge	3000		
> Pumpe	63 m ³	100 m ³	160 m ³
> Gas	Inert	Sauerstoff	
> Ausgangsförderband	Walzen	Antriebskettengürtel	
> Film	Drucksensor	Euro-Loch	

SPEZIFIKATION TIEFZIEHMASCHINEN

	MASCHINENLÄNGE	MASCHINENBREITE	MACHINE HÖHE	SPANNUNG*	ENERGIEVERBRAUCH	LUFT	WASSER
TH 285/320/355	3500	727	1708	400V-3-50Hz	7,5 kW	6 bar 200 Ltr/min	2,1Ltr/min 1,5 bar
TH 420	3500	792	1708	400V-3-50 Hz	7,5 kW	6 bar 200 Ltr/min	2,1Ltr/min 1,5 bar
	FILMDICKE	MAX TIEFE					
FLEXIBELER FILM	< 300 µ	95					
UNBEUGSAMER FILM	Ca. 300-400 µ	60					
SKIN PACK	x	20					

Dimension in mm *Maschinen können so ausgestattet werden das sie weltweit in die Spannungsnetze passen.

MODELLE DER TIEFZIEHMASCHINEN

MODELLE	BREITE	ABZUG	LADESTATION
TH 285-240	285	240	1400
TH 285-270	285	270	1300
TH 285-300	285	300	1100
TH 320-240	320	240	1400
TH 320-270	320	270	1300
TH 320-300	320	300	1100
TH 355-240	355	240	1400
TH 355-270	355	270	1300
TH 355-300	355	300	1100
TH 420-240	420	240	1400
TH 420-270	420	270	1300
TH 420-300	420	300	1100

Dimension in mm