

Henkovic Diptanks

1e keus voor professionals
in de voedings- en verpakkingsindustrie



HV 40/60 - HV 55/75 - ADT HV 60/80



HV 40/60

Specificaties

VOLLEDIG ROESTVRIJSTAAL | GEÏSOLEERDE TANK

Dip platform afmeting mm	570 x 400
Slag dip platform mm	300
Max product hoogte mm	250
RVS dip-platform	Standaard
Waterinhoud	70 ltr
Max produkt gewicht	20 kg
Besturing platform	Electrisch
Standaard voltage	9 kW
Machine afmeting mm	1050 x 700 x 1550
Gemiddeld gewicht	177 kg

Opties

Dip-platform met rolletjes	Ja
Afsluitplaat voor tank	Ja
Afzuigkap, 3-zijdig siliconen gordijn	Ja
Automatische niveauregeling/vullen	Ja
Inlooptafel met rollen	x
Uitlooptafel met rollen, lekbak	x
Voetbedieningsschakelaar	Ja
Tijdsinstelling dip functie	Ja



HV 55/75

Specificaties

VOLLEDIG ROESTVRIJSTAAL | GEÏSOLEERDE TANK

Dip platform afmeting mm	730 x 535
Slag dip platform mm	300
Max product hoogte mm	250
RVS dip-platform	Standaard
Waterinhoud	140 ltr
Max produkt gewicht	30 kg
Besturing platform	Electrisch
Standaard voltage	15 kW
Machine afmeting mm	1200 x 800 x 1550
Gemiddeld gewicht	225 kg

Opties

RVS dip-platform	Ja
Afsluitplaat voor tank	Ja
Afzuigkap, 3-zijdig siliconen gordijn	Ja
Automatische niveauregeling/vullen	Ja
Inlooptafel met rollen	Ja
Uitlooptafel met rollen, lekbak	Ja
Voetbedieningsschakelaar	Ja
Tijdsinstelling dip functie	Ja



Henkovic Diptanks



Specificaties

ADT HV 60/80

AUTOMATISCHE DIPTANK BESTUURD DOOR LICHTSENSOR

Dip platform afmeting mm	800 x 560
Slag dip platform mm	250
Max product hoogte mm	200
Dip-platform met rolletjes	Aflopend
Waterinhoud	175 ltr
Max produkt gewicht	30 kg
Besturing platform	Pneumatisch
Afzuigkap siliconen gordijn aan beide zijden	Standaard
Automatische niveauregeling/vullen	Standaard
Standaard voltage	18 kW
Machine afmeting mm	960 x 920 x 1700
Gemiddeld gewicht	320 kg
Opties	
Tijdsinstelling dip functie	Ja
Uitlektafel (1270 x 650 x 850 mm)	Ja